

業務用洗濯機

PW9C

機能と特長

- **Compass Pro®** マイクロプロセッサは以下を提供します:
 - 大きな画面とひとつのコントロールノブで簡単にプログラムの選択が可能
 - 言語の選択
- PW9C は業務用に適当な大容量洗濯機です
- 粉末または液体洗剤の手動投入用 4 室洗剤ボックス
- 重作業用に設計されたガスケット付きドアと強固な蝶番で、重作業も可能
- 防錆対策として、重要部分にはすべてステンレス鋼と亜鉛めっき鋼板を採用
- ドア開口部が大きく、洗濯物の出し入れが楽にできます。
- 排水ポンプ。
- 電気接続3 または 1 相
- 水用ホース付き。



表示されている画像は製品の形態であり、実際の製品は異なる場合があります。

オプション

- コインメータ
- 排水弁

主な仕様		PW9C	
容量、最大	kg/lb	9/20	
脱水	rpm	1015	
G ファクター		300	
加熱方式	電気 3 AC	kW	
	電気 1 AC	kW	
	加熱なし	x	
消費量データ 「60°C、色もの」予洗なし*		5.4 kW	3.6 kW
総所要時間	分	50	54
消費水量(水 / 温水)	リットル	79/16	79/16
消費熱量(モータ / 加熱)	kWh	0.25/0.65	0.25/0.65

* 水温15°C 冷水および65°C 温水

ISO9001 と ISO14001 認定および IP 24D 承認済み。

電気接続					
加熱方式	主電	加熱電力		総電力	推奨ヒューズ
		Hz	kW	kW	A
加熱なし	200V 3 ~	50/60	5.2/3.8	5.4/4.0	20/10
蒸気 または 加熱なし	200V 3 ~	50/60	-	1.0	10

水・蒸気の接続		PW9C
給水電磁弁	DN	20
水圧	kPa	150-400
300 kPa 時の給水能力	l/分	16
排水弁口径(オプション)	φ mm	50/75
排水能力	(ポンプ) l/分 (排水弁) l/分	30 160
液体洗剤供給量(オプション)		3
床面条件		
動周波数	Hz	16.9
脱水時の最大床荷重	kN	1.4 ± 0.5
騒音レベル		
音圧レベル*		
洗濯	dB(A)	<70
脱水	dB(A)	75
放熱		
設置容量に対する%、最大		5
出荷形態**		
重量	本体、kg	135
輸送体積	m ³	0.81
寸法(mm)		
A 幅		720
B 奥行		1130
C 高さ		1113
D		408
E		721
F		831
G		80
H		1030
I		224
J		124
K		1010
L		910
M		278
N		98
O		239
1 操作パネル	6 洗剤供給装置接続部	
2 ドア開口φ310 mm	7 排水口	
3 洗剤入れ	8 電気接続	
4 給水	9 蒸気接続	
5 給湯	10 洗剤ボックス	

* 加工ステーションでのA特性放射音圧レベル

** 平均データ。密封重量/配送容量は構成により異なります。正確な寸法については運送会社にお問い合わせください。

