

脱水洗濯機

ペットケアランドリー5.5kg

機能と特長

- ペット用衣類専用洗濯機
- 専用のプログラム搭載
- 簡単にプログラムを選択し、スタートするためのコントロールノブ
- 大画面クリーンディスプレイ
- 粉末または液体洗剤の手動投入用 4 室洗剤ボックス
- 強力かつ効率的な脱水
- 持ちやすい、人間工学に基づいたドアハンドル
らくらく簡単ドア開閉
- モーターコントロール制御モーター搭載
- 8mmと3.7mmのドラムホール
- ステンレススチール製ドラム
- 追加電気工事不要の単相100V仕様

主なオプション

- 適切な高さまで機械を持ち上げるベースフレーム（回転式乾燥機設置時の高さ100mm、または290mm）
- 接続ホース



表示されている画像は製品の形態であり、実際の製品は異なる場合があります。

主な仕様		ペットケアランドリー 5.5kg	
最大容量	kg	5	
ドラム、	容積	53	
	直径	452	
脱水、	rpm	890	
G ファクター		200	
加熱方式、	加熱なし	x	
消費量 "色物衣類5キ口			
総所要時間	分	60	
消費水量	リットル	133	
消費熱量 (モーター/加熱)	kWh	0.14	

ISO 9001およびISO 14001に準拠して製造

低電圧指令に適合していることを示すCB証明書および機械指令に準拠したSマーク認証を取得。保護等級IP X4D。

電気接続					
加熱方式	主電		加熱電力	総電力	推奨ヒューズ
		Hz	kW	kW	A
加熱なし	100V 1~	50/60	-	0.8	13

水道の接続		Obutsu mini	
給水電磁弁	DN	20	
水圧	kPa	200-500	
300 kPa時の給水能力	l/min	17	
排水能力	l/min	25	
最大排水	l	20	
床面条件			
動周波数	Hz	20	
脱水時の最大床荷量	kN	1.02 ± 0.3	
騒音レベル			
脱水時の音響パワーレベル/音圧レベル*	dB(A)	70/56	
洗濯時の音響パワーレベル/音圧レベル*	dB(A)	56/42	
放熱			
設置容量に対する%、最大		5	
出荷形態**			
輸送体積	重量(キロ)	100	
	m ³	0.46	
付属品			
QuickDry QDC付きスタッキングキット、ステンレスベース、290 mm、スタッキング設置用亜鉛メッキベース、100mm		x	
		x	
寸法 (mm)			
A 幅		595	
B 奥行き		681	
C 高さ		832	
D1		284	
D2		310	
E		641	
F		84	
G		48	
H		65	
I		78	
J		120	
K		119	
L		974	
M		764	

- 1 操作パネル
- 2 ドア開口φ255 mm
- 3 洗剤入れ
- 4 給水
- 5 排水、弁
- 6 排水、ポンプ
- 7 電気接続

* 音響パワーレベルはISO 60704に準拠して測定。

** 平均データ。密封重量/配送容量は構成により異なります。正確な寸法については運送会社にお問い合わせください。

